Lastek Belgium n.v.
Industriepark Wolfstee
Toekomstlaan 50
2200 Herentals (Belgium)
☎: +32 (0)14/22.57.67 : +32 (0)14/22.32.91
info@lastek.be
www.lastek.be

Analyse certificaat EN 2.2 (EN 10204)
Relevé de contrôle EN 2.2 (EN 10204)
Test report EN 2.2 (EN 10204)

Product/produit/product: Lastek 171

Lotnr./ N° de fabr./Batch no: alle / tous / all
Diam.: 1.0 – 1.2 - 1.6 – 2.0 – 2.4 – 3.2 – 4.0 mm
Lengte / longueur / length: 1000 mm
Datum/date: NVT / s.o / N/A
O.Ref: MV
U.Ref: NVT / s.o / N/A
Ordernr / No de com./ Order no: Invoice no NVT / s.o / N/A

CE
2814
14
2814/CPR/ANT0240214/01
EN 13479

Normen / Normes / Specifications:

EN ISO 636-A : W42 4 W3Si1
AWS A5.18 : ER 70S-6

Chemische analyse / Analyse chimique / Chemical analysis:

Element	C	Si	Mn	P	S	Fe
Waarde Valeur min Value	0.06	0.70	1.30			
Waarde Valeur max Value	0.14	1.00	1.60	<0.025	<0.025	Rest(e)

Mechanische eigenschappen / Caractéristiques mécaniques / Mechanical specifications:

Rekgrens Limite élastique Yield strength Rp0,2 (MPa)	Treksterkte Résistance à la traction Tensile strength Rm (MPa)	Rek Allongement Elongation A5 (%)	Kerfslagwaarde Résilience Charpy V-notch value Av (J)
≥ 420	500-640	> 20	≥47 @ -40° C

* Wij verklaren dat het hierboven vermelde lastoevoegmateriaal, geleverd in het kader van uw in ref. vermelde bestelling, conform is met de hierboven vermelde technische specificaties.
* Nous certifions que le métal d'apport susmentionné, fourni dans le cadre de votre commande, voir réf., est conforme aux spécifications techniques susmentionnées.
* We declare that the above mentioned alloy, delivered according to your reference number, corresponds with the above mentioned specs.

L.Driesen
QA manager