Lastek Belgium n.v.
Industriepark Wolfstee
Toekomstlaan 50
2200 Herentals (Belgium)
☎: +32 (0)14/22.57.67 : +32 (0)14/22.32.91
info@lastek.be
www.lastek.be

Analyse certificaat EN 2.2 (EN 10204)
Relevé de contrôle EN 2.2 (EN 10204)
Test report EN 2.2 (EN 10204)

Product/produit/product: Lastek 2400

Lotnr. / N°. de fabr. / Batch no: alle / tous / all
Diam. : 2.5 – 3.2 - 4.0 mm
Lengte / longueur/ length: 350 - 450 mm
Datum/date: NVT / s.o / N/A
O.Ref: MV
U.Ref: NVT / s.o / N/A
Ordernr / No de com./ Order no: Invoice no NVT / s.o / N/A

Normen / Normes / Specifications:

DIN 8555T1	:	E 10-65-UM-Z
EN 14700	:	E Fe16

Chemische analyse / Analyse chimique / Chemical analysis:

Element	C	Cr	V	Mn	P	S	Fe
Waarde Valeur min Value	4.00	20.00	9.00	0.50			
Waarde Valeur max Value	5.00	24.00	10.00	1.00	< 0.025	< 0.025	Rest(e) Balance

Mechanische eigenschappen / Caractéristiques mécaniques / Mechanical specifications:

Rekgrens Limite élastique Yield strength Rp0,2 (MPa)	Treksterkte Résistance à la traction Tensile strength Rm (MPa)	Rek Allongement Elongation A5 (%)	Kerfslagwaarde Résilience Charpy V-notch value Av (J)	Hardheid Dureté Hardness HRc
				60 - 68

* Wij verklaren dat het hierboven vermelde las toevoegmateriaal, geleverd in het kader van uw in ref. vermelde bestelling, conform is met de hierboven vermelde technische specificaties.
* Nous certifions que le métal d'apport susmentionné, fourni dans le cadre de votre commande, voir réf., est conforme aux spécifications techniques susmentionnées.
* We declare that the above mentioned alloy, delivered according to your reference number, corresponds with the above mentioned specs.

L.Driesen
QA manager