Lastek Belgium n.v.
Industriepark Wolfstee
Toekomstlaan 50
2200 Herentals (Belgium)
☎: +32 (0)14/22.57.67 : +32 (0)14/22.32.91
info@Lastek.be
www.Lastek.be

**Analyse certificaat EN 2.2 (EN 10204)**
**Relevé de contrôle EN 2.2 (EN 10204)**
**Test report EN 2.2 (EN 10204)**

# Product/produit/product: Lastek 74

Lotnr./ N° de fabr./Batch no: alle / tous / all

Diam.: 1.6 - 2.0 – 2.4 – 3.2 – 4.0 mm

Datum/date: NVT / s.o / N/A

O.Ref: MV

U.Ref: NVT / s.o / N/A

Ordernr / No de com./ Order no: Invoice no: NVT / s.o / N/A

CE
0343
14
0343/CPR/ANT0240214/01
EN 13479

**Normen / Normes / Specifications:**

| | | |
|---|---|---|
| EN 18273 | : | S Al 5654 |
| AWS A5.10 | : | ER 5654 |

**Chemische analyse / Analyse chimique / Chemical analysis (**):**

| Element | Cr | Mn | Si | Fe | Al | Ti | Cu | Zn | Mg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waarde<br>Valeur<br>Value | 0.150 | 0.250 | 0.250 | 0.400 | Rest( e )<br>Balance | 0.175 | 0.050 | 0.200 | 3.000 |

(**) Typische waarde / valeur typique / typical value

**Mechanische eigenschappen / Caractéristiques mécaniques / Mechanical specifications:**

| Rekgrens<br>Limite élastique<br>Yield strength<br>Rp0,2 (MPa) | Treksterkte<br>Résistance<br>Tensile strength<br>Rm (MPa) | Rek<br>Allongement<br>Elongation<br>A5 (%) | Hardheid<br>Dureté<br>Hardness<br>Hb |
|---|---|---|---|
| | >200 | 15 | 40 - 50 |

* Wij verklaren dat het hierboven vermelde lastoevoegmateriaal, geleverd in het kader van uw in ref. vermelde bestelling, conform is met de hierboven vermelde technische specificaties.
* Nous certifions que le métal d'apport susmentionné, fourni dans le cadre de votre commande, voir réf., est conforme aux spécifications techniques susmentionnées.
* We declare that the above mentioned alloy, delivered according to your reference number, corresponds with the above mentioned specs.

L.Driesen
QA manager