Lastek Belgium n.v.
Industriepark Wolfstee
Toekomstlaan 50
2200 Herentals (Belgium)
☎: +32 (0)14/22.57.67 : +32 (0)14/22.32.91
info@Lastek.be
www.Lastek.be

Analyse certificaat EN 2.2 (EN 10204)
Relevé de contrôle EN 2.2 (EN 10204)
Test report EN 2.2 (EN 10204)

Product/produit/product: Lastek 77

Lotnr./ N° de fabr./Batch no: alle / tous / all

Diam.: 1.0 - 1.6 – 2.0 – 2.4 - 3.2 – 4.0 – 5.0 mm

Lengte / longueur / length: 1000 mm

Datum/date: NVT / s.o / N/A

O.Ref: MV

U.Ref: NVT / s.o / N/A

Ordernr / No de com./ Order no: Invoice NVT / s.o / N/A

Normen / Normes / Specifications:

EN 18273	:	S – Al 5356A
AWS A5.10	:	ER 5356

Chemische analyse / Analyse chimique / Chemical analysis:

Element	Cr	Mn	Si	Fe	Al	Ti	Cu	Zn	Mg
Waarde Valeur Value min	0.05					0.06			4.50
Waarde Valeur Value max	0.20	<0.10	<0.25	<0.40	Rest(e) Balance	0.20	<0.10	<0.10	5.50

Mechanische eigenschappen / Caractéristiques mécaniques / Mechanical specifications:

Rekgrens Limite élastique Yield strength Rp0,2 (MPa)	Treksterkte Résistance à la traction Tensile strength Rm (MPa)	Rek Allongement Elongation A5 (%)	Hardheid Dureté Hardness Hb
	>250	20	70

* Wij verklaren dat het hierboven vermelde lastoevoegmateriaal, geleverd in het kader van uw in ref. vermelde bestelling, conform is met de hierboven vermelde technische specificaties.
* Nous certifions que le métal d'apport susmentionné, fourni dans le cadre de votre commande, voir réf., est conforme aux spécifications techniques susmentionnées.
* We declare that the above mentioned alloy, delivered according to your reference number, corresponds with the above mentioned specs.

L.Driesen
QA manager