Lastek Belgium n.v.
Industriepark Wolfstee
Toekomstlaan 50
2200 Herentals (Belgium)
☎: +32 (0)14/22.57.67 : +32 (0)14/22.32.91
Info@Lastek.be
www.lastek.be

Analyse certificaat EN 2.2 (EN 10204)
Relevé de contrôle EN 2.2 (EN 10204)
Test report EN 2.2 (EN 10204)

Product/produit/product: Lastek 807

Lotnr. / N°. de fabr. / Batch no: alle / tous / all

Diam.: 2.5 - 3.2 – 4.0 – 5.0 mm

Lengte / Longueur / Length: 350 - 450 mm

Datum/date: NVT / s.o / N/A

O.Ref: MV

Ordernr / No de com./ Order no: NVT / s.o / N/A

Normen / Normes / Specifications:

EN 1600	:	E 18 8 Mn R 53
EN 14700	:	E Fe10
AWS A5.4	:	E 307 - 26

Chemische analyse / Analyse chimique / Chemical analysis:

Element	C	Mn	Si	Cr	Ni	P	S
Waarde Valeur min Value		4.0	1.0	18.0	9.0		
Waarde Valeur max Value	0.10	6.0	2.0	20.0	10.5	0.025	0.025

Mechanische eigenschappen / Caractéristiques mécaniques / Mechanical specifications:

Rekgrens Limite élastique Yield strength Rp0,2 (MPa)	Treksterkte Résistance à la traction Tensile strength Rm (MPa)	Rek Allongement Elongation A5 (%)	Kerfslagwaarde Résilience Charpy V-notch value Av (J)
≥ 450	≥ 610	≥ 40	

* Wij verklaren dat het hierboven vermelde lastoevoegmateriaal, geleverd in het kader van uw in ref. vermelde bestelling, conform is met de hierboven vermelde technische specificaties.
* Nous certifions que le métal d'apport susmentionné, fourni dans le cadre de votre commande, voir réf., est conforme aux spécifications techniques susmentionnées.



L.Driesen
QA manager

* We declare that the above mentioned alloy, delivered according to your reference number, corresponds with the above mentioned specs.