Lastek Belgium n.v.
Industriepark Wolfstee
Toekomstlaan 50
2200 Herentals (Belgium)
☎: +32 (0)14/22.57.67 : +32 (0)14/22.32.91
info@lastek.be
www.lastek.be

Analyse certificaat EN 2.2 (EN 10204)
Relevé de contrôle EN 2.2 (EN 10204)
Test report EN 2.2 (EN 10204)

Product/produit/product: Lastek 809

Lotnr./ N° de fabr./Batch no: alle / tous / all

Diam.: 2.0 – 2.5 – 3.2 – 4.0 mm

Lengte / Longueur / Length: 300 mm

Datum/date: NVT / s.o / N/A

O.Ref: MV

Ordernr / No de com./ Order no: NVT / s.o / N/A

Normen / Normes / Specifications:

EN ISO 3581-A : E 23 12 2 L R12
AWS A5.4 : E309MoL-16

Chemische analyse / Analyse chimique / Chemical analysis:

Element	C	Cr	Mo	Mn	Si	Ni	P	S	Cu	Fe
Waarde Valeur min Value		22.50	2.00	0.60		12.00				
Waarde Valeur max Value	<0.03	23.50	2.50	1.20	<1.00	13.00	<0.025	<0.015	<0.15	Rest(e) balance

Mechanische eigenschappen / Caractéristiques mécaniques / Mechanical specifications:

Rekgrens Limite élastique Yield strength Rp0,2 (MPa)	Treksterkte Résistance à la traction Tensile strength Rm (MPa)	Rek Allongement Elongation A5 (%)	Kerfslagwaarde Résilience Charpy V-notch value Av (J)
> 450	> 650	> 30	> 60 @ 20° C

* Wij verklaren dat het hierboven vermelde lastoevoegmateriaal, geleverd in het kader van uw in ref. vermelde bestelling, conform is met de hierboven vermelde technische specificaties.
* Nous certifions que le métal d'apport susmentionné, fourni dans le cadre de votre commande, voir réf., est conforme aux spécifications techniques susmentionnées.
* We declare that the above mentioned alloy, delivered according to your reference number, corresponds with the above mentioned specs.

Luc Driesen
QA Manager