Lastek Belgium NV
Industriepark Wolfstee
Toekomstlaan 50
2200 Herentals (Belgium)
☎: +32 (0)14/22.57.67 : +32 (0)14/22.32.91
info@lastek.be
www.lastek.be

Analyse certificaat EN 2.2 (EN 10204)
Relevé de contrôle EN 2.2 (EN 10204)
Test report EN 2.2 (EN 10204)

Product/produit/product: Lastek 82

Lotnr./ N° de fabr./Batch no: alle / tous / all
Diam.: 2.5 - 3.2 – 4.0 mm
Lengte / longueur/length: 350 mm
Datum/date: NVT / s.o / N/A
O.Ref: MV
Ordernr / No de com./ Order no: NVT / s.o / N/A

Normen / Normes / Specifications:

EN ISO 2560-A : E 42 0 RC11	
AWS A5.1 : E 6013	

Chemische analyse / Analyse chimique / Chemical analysis:

Element	C	Mn	Si	P	S	Fe
Waarde Valeur min Value	0.06	0.40	0.35			
Waarde Valeur max Value	0.10	0.70	0.70	< 0.020	< 0.020	Rest(e) Balance

Mechanische eigenschappen / Caractéristiques mécaniques / Mechanical specifications:

Rekgrens Limite élastique Yield strength Rp0,2 (MPa)	Treksterkte Résistance à la traction Tensile strength Rm (MPa)	Rek Allongement Elongation A5 (%)	Kerfslagwaarde Résilience Charpy V-notch value Av (J)
≥ 400	490 - 550	≥ 24	> 50 @ 20° C

* Wij verklaren dat het hierboven vermelde lastoevoegmateriaal, geleverd in het kader van uw in ref. vermelde bestelling, conform is met de hierboven vermelde technische specificaties.
* Nous certifions que le métal d'apport susmentionné, fourni dans le cadre de votre commande, voir réf., est conforme aux spécifications techniques susmentionnées.
* We declare that the above mentioned alloy, delivered according to your reference number, corresponds with the above mentioned specs.

Luc Driesen
QA Manager