Lastek Belgium BV
Industriepark Wolfstee
Toekomstlaan 50
2200 Herentals (Belgium)
☎: +32 (0)14/22.57.67 : +32 (0)14/22.32.91
info@lastek.be
www.lastek.be

Analyse certificaat EN 2.2 (EN 10204)
Relevé de contrôle EN 2.2 (EN 10204)
Test report EN 2.2 (EN 10204)

Product/produit/product: Lastek 9066

Lotnr. / N°. de fabr. / Batch no: alle / tous / all
Diam.: 2.5 – 3.2 - 4.0 mm
Lengte / longueur/length: 350 mm
Datum/date: NVT / s.o / N/A
O.Ref: MV
U.Ref: NVT / s.o / N/A
Ordernr / No de com./ Order no: Invoice no NVT / s.o / N/A

Normen / Normes / Specifications:

DIN 1736T1	:	EL-NiCr15FeNb
AWS A5.11	:	E NiCrFe-2

Chemische analyse / Analyse chimique / Chemical analysis:

Element	C	Cr	Mo	Mn	Si	Nb	Fe	Ni	P	S
Waarde Valeur min Value		16.00	1.50	2.00		1.00	11.00	>64.00		
Waarde Valeur max Value	<0.05	17.00	2.00	2.50	<0.70	1.50	12.00		<0.015	<0.015

Mechanische eigenschappen / Caractéristiques mécaniques / Mechanical specifications:

Rekgrens Limite élastique Yield strength Rp0,2 (MPa)	Treksterkte Résistance à la traction Tensile strength Rm (MPa)	Rek Allongement Elongation A5 (%)	Kerfslagwaarde Résilience Charpy V-notch value Av (J)
≥ 420	> 600	> 30	> 100 @ 20° C > 90 @ -196 C

* Wij verklaren dat het hierboven vermelde lastoevoegmateriaal, geleverd in het kader van uw in ref. vermelde bestelling, conform is met de hierboven vermelde technische specificaties.
* Nous certifions que le métal d'apport susmentionné, fourni dans le cadre de votre commande, voir réf., est conforme aux spécifications techniques susmentionnées.
* We declare that the above mentioned alloy, delivered according to your reference number, corresponds with the above mentioned specs.

Luc Driesen
QA Manager