Lastek Belgium BV
Industriepark Wolfstee
Toekomstlaan 50
2200 Herentals (Belgium)
☎: +32 (0)14/22.57.67 : +32 (0)14/22.32.91
Info@Lastek.be
www.Lastek.be

Analyse certificaat EN 2.2 (EN 10204)
Relevé de contrôle EN 2.2 (EN 10204)
Test report EN 2.2 (EN 10204)

Product/produit/product: Lastek 9067

Lotnr. / N°. de fabr. / Batch no: alle / tous / all

Diam.: 2.5 – 3.2 - 4.0 mm

Datum/date: NVT / s.o / N/A

Lengte / Longueur / Length: 350 mm

O.Ref: MV

U.Ref : NVT / s.o / N/A

Ordernr / No de com./ Order no: Invoice no NVT / s.o / N/A

Normen / Normes / Specifications:

DIN 1736T1	: EL-NiCr20Mo9Nb (Wnr. 2.4621)
AWS A5.11	: E NiCrMo3

Chemische analyse / Analyse chimique / Chemical analysis:

Element	C	Mn	Cr	Ni	Mo	Si	Nb+Ta	Fe	Cu	P	S
Waarde Valeur min Value			20.00	Rest(e) Balance (>58.00)	8.00		2.00				
Waarde Valeur max Value	<0.10	<2.00	23.00		10.00	<0.75	4.00	<0.60	<0.50	<0.03	<0.015

Mechanische eigenschappen / Caractéristiques mécaniques / Mechanical specifications:

Rekgrens Limite élastique Yield strength Rp0,2 (MPa)	Treksterkte Résistance Tensile strength Rm (MPa)	Rek Allongement Elongation A5 (%)	Kerfslagwaarde Résilience Charpy V-notch value Av (J)
≥ 420	> 700	> 25	

* Wij verklaren dat het hierboven vermelde lastoevoegmateriaal, geleverd in het kader van uw in ref. vermelde bestelling, conform is met de hierboven vermelde technische specificaties.
* Nous certifions que le métal d'apport susmentionné, fourni dans le cadre de votre commande, voir réf., est conforme aux spécifications techniques susmentionnées.
* We declare that the above mentioned alloy, delivered according to your reference number, corresponds with the above mentioned specs.



Luc Driesen
QA Manager