Lastek Belgium n.v.
Industriepark Wolfstee
Toekomstlaan 50
2200 Herentals (Belgium)
☎: +32 (0)14/22.57.67 : +32 (0)14/22.32.91
info@lastek.be
www.lastek.be

Analyse certificaat EN 2.2 (EN 10204)
Relevé de contrôle EN 2.2 (EN 10204)
Test report EN 2.2 (EN 10204)

Product/produit/product: Lastifil 10020 TM

Lotnr. / N°. de fabr. / Batch no: alle / tous / all
Diam.: 1.2 – 1.6 mm

Datum/date: NVT / s.o / N/A

O.Ref: MV

U.Ref: NVT / s.o / N/A

Ordernr / No de com./ Order no: invoice no: NVT / s.o / N/A

Normen / Normes / Specifications:

EN ISO 18276-A :	T89 4 Mn2NiCrMo M M 2 H5
AWS A5.28 :	E120C – GMH4

Chemische analyse / Analyse chimique / Chemical analysis (*):

Element	C	Mn	Si	Cr	Ni	Mo	P	S	Fe
Typische waarde (*) Valeur typique Typical value	0.06	1.60	0.50	1.00	2.20	0.40	< 0.025	< 0.025	Rest(e) Balance

Mechanische eigenschappen / Caractéristiques mécaniques / Mechanical specifications:

Rekgrens Limite élastique Yield strength Rp0,2 (MPa)	Treksterkte Résistance Tensile strength Rm (MPa)	Rek Allongement Elongation A5 (%)	Kerfslagwaarde Résilience Charpy V-notch value Av (J)
≥ 960	980 - 1180	≥ 15	> 47 @ -40°C > 27 @ -50°C

* Wij verklaren dat het hierboven vermelde las toevoegmateriaal, geleverd in het kader van uw in ref. vermelde bestelling, conform is met de hierboven vermelde technische specificaties.
* Nous certifions que le métal d'apport susmentionné, fourni dans le cadre de votre commande, voir réf., est conforme aux spécifications techniques susmentionnées.
* We declare that the above mentioned alloy, delivered according to your reference number, corresponds with the above mentioned specs.



L.Driesen
QA manager