Lastek Belgium n.v.
Industriepark Wolfstee
Toekomstlaan 50
2200 Herentals (Belgium)
☎: +32 (0)14/22.57.67 : +32 (0)14/22.32.91
info@lastek.be
www.lastek.be

Analyse certificaat EN 2.2 (EN 10204)
Relevé de contrôle EN 2.2 (EN 10204)
Test report EN 2.2 (EN 10204)

Product/produit/product: Lastifil 11017

Lotnr. / N°. de fabr. / Batch no: alle / tous / all

Diam.: 0.8 – 1.0 – 1.2 – 1.6 mm

Datum/date: NVT / s.o / N/A

O.Ref: MV

U.Ref: NVT / s.o / N/A

Ordernr / No de com./ Order no: Invoice no NVT / s.o / N/A

CE

0343
14
0343/CPR/ANT0240214/01
EN 13479

Normen / Normes / Specifications:

AWS A5.28	:	ER 80S-G
EN ISO 14341-A	:	G 50 4 C1/M21 Z3 Ni1


Chemische analyse / Analyse chimique / Chemical analysis:

Element	C	Si	Mn	P	S	Cu	Cr	Mo	Ni	V	Al	Zr+Ti
Waarde Valeur min Value	0.060	0.700	1.400			0.200	0.200		0.700			
Waarde Valeur max Value	0.090	0.900	1.500	max 0.020	max 0.020	0.450	0.350	max 0.020	0.850	max 0.020	max 0.020	max 0.020

Mechanische eigenschappen / Caractéristiques mécaniques / Mechanical specifications:

Rekgrens Limite élastique Yield strength Rp0,2 (MPa)	Treksterkte Résistance à la traction Tensile strength Rm (MPa)	Rek Allongement Elongation A5 (%)	Kerfslagwaarde Résilience Charpy V-notch value Av (J)
> 500	560 - 720	> 18	> 47 @ -40°C

* Wij verklaren dat het hierboven vermelde las toevoegmateriaal, geleverd in het kader van uw in ref. vermelde bestelling, conform is met de hierboven vermelde technische specificaties.
* Nous certifions que le métal d'apport susmentionné, fourni dans le cadre de votre commande, voir réf., est conforme aux spécifications techniques susmentionnées.
* We declare that the above mentioned alloy, delivered according to your reference number, corresponds with the above mentioned specs.



L.Driesen
QA manager