Lastek Belgium n.v.
Industriepark Wolfstee
Toekomstlaan 50
2200 Herentals (Belgium)
☎: +32 (0)14/22.57.67 : +32 (0)14/22.32.91
info@lastek.be
www.lastek.be

Analyse certificaat EN 2.2 (EN 10204)
Relevé de contrôle EN 2.2 (EN 10204)
Test report EN 2.2 (EN 10204)

Product/produit/product: Lastifil 20CM

Lotnr. / N°. de fabr. / Batch no: alle / tous / all

Diam. 1.0 – 1.2 – 1.6 mm

Datum/date: NVT / s.o / N/A

O.Ref: MV

U.Ref: NVT / s.o / N/A

Ordernr / No de com./ Order no : NVT / s.o / N/A

CE
0343
14
0343/CPR/ANT0240214/01
EN 13479

Normen / Normes / Specifications:

EN ISO 14341-A	:	G 46 4 M21 4Si1
AWS A5.18	:	ER70S-6

Chemische analyse / Analyse chimique / Chemical analysis:

Element	C	Mn	Si	P	S	Fe
Waarde Valeur min Value	0.06	1.60	0.80			Rest(e) Balance
Waarde Valeur max Value	0.14	1.90	1.20	< 0.025	< 0.025	Rest(e) Balance

Mechanische eigenschappen / Caractéristiques mécaniques / Mechanical specifications:

Rekgrens Limite élastique Yield strength Rp0,2 (MPa)	Treksterkte Résistance à la traction Tensile strength Rm (MPa)	Rek Allongement Elongation A5 (%)	Kerfslagwaarde Résilience Charpy V-notch value Av (J)
≥ 460	530 - 680	≥ 20	≥60J @ -20°C ≥47J @ -40° C

* Wij verklaren dat het hierboven vermelde lastoevoegmateriaal, geleverd in het kader van uw in ref. vermelde bestelling, conform is met de hierboven vermelde technische specificaties.
* Nous certifions que le métal d'apport susmentionné, fourni dans le cadre de votre commande, voir réf., est conforme aux spécifications techniques susmentionnées.
* We declare that the above mentioned alloy, delivered according to your reference number, corresponds with the above mentioned specs.

L.Driesen
QA manager