Lastek Belgium n.v.
Industriepark Wolfstee
Toekomstlaan 50
2200 Herentals (Belgium)
☎: +32 (0)14/22.57.67 : +32 (0)14/22.32.91
info@lastek.be
www.lastek.be

Analyse certificaat EN 2.2 (EN 10204)
Relevé de contrôle EN 2.2 (EN 10204)
Test report EN 2.2 (EN 10204)

Product/produit/product: Lastifil 20TM

Lotnr./ N° de fabr./Batch no: alle / tous / all

Diam.: 1.0 – 1.2 – 1.6 mm

Datum/date: NVT / s.o / N/A

U.Ref: NVT / s.o / N/A

O.Ref: MV

Ordernr / No de com./ Order no: NVT / s.o / N/A

CE

2814
14
2814/CPR/ANT0240214/01
EN 13479

Normen / Normes / Specifications:

EN ISO 17632-A :	T46 6 M M 1 H5
AWS A5.18 :	E 70C-6 M H4

Chemische analyse / Analyse chimique / Chemical analysis:

Element	C	Mn	Si	P	S	Fe
Waarde Valeur min Value		1.20	0.50			
Waarde Valeur max Value	0.08	1.75	0.90	< 0.025	< 0.025	Rest(e) Balance

Mechanische eigenschappen / Caractéristiques mécaniques / Mechanical specifications:

Rekgrens Limite élastique Yield strength Rp0,2 (MPa)	Treksterkte Résistance à la traction Tensile strength Rm (MPa)	Rek Allongement Elongation A5 (%)	Kerfslagwaarde Résilience Charpy V-notch value Av (J)
≥ 460	530 - 660	≥ 24	≥ 47 @ -60° C

* Wij verklaren dat het hierboven vermelde las toevoegmateriaal, geleverd in het kader van uw in ref. vermelde bestelling, conform is met de hierboven vermelde technische specificaties.
* Nous certifions que le métal d'apport susmentionné, fourni dans le cadre de votre commande, voir réf., est conforme aux spécifications techniques susmentionnées.

* We declare that the above mentioned alloy, delivered according to your reference number, corresponds with the above mentioned specs.

L.Driesen
QA manager