Lastek Belgium n.v.
Industriepark Wolfstee
Toekomstlaan 50
2200 Herentals (Belgium)
☎: +32 (0)14/22.57.67 : +32 (0)14/22.32.91
info@lastek.be
www.lastek.be

Analyse certificaat EN 2.2(EN 10204)
Relevé de contrôle EN 2.2 (EN 10204)
Test report EN 2.2 (EN 10204)

Product/produit/product: Lastifil 20TR

Lotnr. / N°. de fabr. / Batch no: alle / tous / all
Diam.: 1.2 – 1.6 mm
Datum/date: NVT / s.o / N/A
O.Ref: MV
U.Ref: NVT / s.o / N/A
Ordernr / No de com./ Order no: Invoice no NVT / s.o / N/A

CE
0343
14
0343/CPR/ANT0240214/01
EN 13479

Normen / Normes / Specifications:

ISO 17632 A/B :	T 46 2 P C1 H5 / T552T1 1CA H5
AWS ASME 5.20 M :	E 491T-1C-J H4 & E491T-9C-J H4 & E491T-12C-J H4
AWS ASME 5.20 :	E71T-1C-J H4 & E71T-9C-J H4 & E71T-12C-J H4

Chemische analyse / Analyse chimique / Chemical analysis:

Element	C	Mn	Si	P	S	Fe
Waarde Valeur min Value		1.10	0.30			
Waarde Valeur max Value	≤ 0.08	1.75	0.90	< 0.020	< 0.020	Rest(e) Balance

Mechanische eigenschappen / Caractéristiques mécaniques / Mechanical specifications:

Rekgrens Limite élastique Yield strength Rp0,2 (MPa)	Treksterkte Résistance à la traction Tensile strength Rm (MPa)	Rek Allongement Elongation A5 (%)	Kerfslagwaarde Résilience Charpy V-notch value Av (J)
≥ 460	530 - 650	≥ 22	>47 @ (-40° C)

* Wij verklaren dat het hierboven vermelde lastoevoegmateriaal, geleverd in het kader van uw in ref. vermelde bestelling, conform is met de hierboven vermelde technische specificaties.
* Nous certifions que le métal d'apport susmentionné, fourni dans le cadre de votre commande, voir réf., est conforme aux spécifications techniques susmentionnées.
* We declare that the above mentioned alloy, delivered according to your reference number, corresponds with the above mentioned specs.

L.Driesen
QA manager