Lastek Belgium n.v.
Industriepark Wolfstee
Toekomstlaan 50
2200 Herentals (Belgium)
☎: +32 (0)14/22.57.67 : +32 (0)14/22.32.91
info@lastek.be
www.lastek.be

**Analyse certificaat EN 2.2(EN 10204)**
**Relevé de contrôle EN 2.2 (EN 10204)**
**Test report EN 2.2 (EN 10204)**

# Product/produit/product: Lastifil 236TM

Lotnr./ N° de fabr./Batch no: alle / tous / all

Diam. : 1.2 – 1.6 mm

Datum/date: NVT / s.o / N/A

O.Ref: MV

U.Ref: NVT / s.o / N/A

Ordernr / No de com./ Order no: Invoice no NVT / s.o / N/A

**Normen / Normes / Specifications:**

| | | |
|---|---|---|
| DIN 8555 | : | MSG 6 GF 60P |


**Chemische analyse / Analyse chimique / Chemical analysis**:

| Element | C | Mn | Si | Cr | Mo | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waarde<br>Valeur min<br>Value | 0.50 | 1.40 | 0.30 | 6.00 | 0.40 | |
| Waarde<br>Valeur max<br>Value | 0.70 | 1.80 | 0.70 | 8.00 | 0.70 | Rest(e)<br>Balance |

**Mechanische eigenschappen / Caractéristiques mécaniques / Mechanical specifications**:

| Rekgrens<br>Limite élastique<br>Yield strength<br>Rp0,2 (MPa) | Treksterkte<br>Résistance à la traction<br>Tensile strength<br>Rm (MPa) | Rek<br>Allongement<br>Elongation<br>A5 (%) | Kerfslagwaarde<br>Résilience<br>Charpy V-notch value<br>Av (J) | Hardheid<br>Dureté<br>Hardness<br>Hb |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 600 |

* Wij verklaren dat het hierboven vermelde las toevoegmateriaal, geleverd in het kader van uw in ref. vermelde bestelling, conform is met de hierboven vermelde technische specificaties.
* Nous certifions que le métal d'apport susmentionné, fourni dans le cadre de votre commande, voir réf., est conforme aux spécifications techniques susmentionnées.
* We declare that the above mentioned alloy, delivered according to your reference number, corresponds with the above mentioned specs.



L.Driesen
QA manager