Lastek Belgium n.v.
Industriepark Wolfstee
Toekomstlaan 50
2200 Herentals (Belgium)
☎: +32 (0)14/22.57.67 : +32 (0)14/22.32.91
Info@Lastek.be
www.Lastek.be

Analyse certificaat EN 2.2 (EN 10204)
Relevé de contrôle EN 2.2 (EN 10204)
Test report EN 2.2 (EN 10204)

Product/produit/product: Lastifil 238GM

Lotnr./ N° de fabr./Batch no: alle / tous / all

Diam. : 1.2 – 1.6 mm

Datum/date: NVT / s.o / N/A

O.Ref: MV

U.Ref: NVT / s.o / N/A

Ordernr / No de com./ Order no: NVT / s.o / N/A

Normen / Normes / Specifications:

DIN 8555	:	MSG 10 – GF – 65 - G

Chemische analyse / Analyse chimique / Chemical analysis:

Element	C	Mn	Si	Cr	Ni	B	Fe
Waarde Valeur min Value	0.20			0.20	1.00	4.00	
Waarde Valeur max Value	0.40	< 1.50	< 1.00	0.50	2.00	5.00	Rest(e) Balance

Mechanische eigenschappen / Caractéristiques mécaniques / Mechanical specifications:

Rekgrens Limite élastique Yield strength Rp0,2 (MPa)	Treksterkte Résistance à la traction Tensile strength Rm (MPa)	Rek Allongement Elongation A5 (%)	Kerfslagwaarde Résilience Charpy V-notch value Av (J)	Hardheid Dureté Hardness HRc
				62 - 67

* Wij verklaren dat het hierboven vermelde las toevoegmateriaal, geleverd in het kader van uw in ref. vermelde bestelling, conform is met de hierboven vermelde technische specificaties.
* Nous certifions que le métal d'apport susmentionné, fourni dans le cadre de votre commande, voir réf., est conforme aux spécifications techniques susmentionnées.

* We declare that the above mentioned alloy, delivered according to your reference number, corresponds with the above mentioned specs.

L.Driesen
QA manager