Lastek Belgium n.v.
Industriepark Wolfstee
Toekomstlaan 50
2200 Herentals (Belgium)
☎: +32 (0)14/22.57.67 : +32 (0)14/22.32.91
info@lastek.be
www.lastek.be

Analyse certificaat EN 2.2 (EN 10204)
Relevé de contrôle EN 2.2 (EN 10204)
Test report EN 2.2 (EN 10204)

Product/produit/product: Lastifil 77

Lotnr./ N° de fabr./Batch no: alle / tous / all
Diam. : 0.8 - 1.0 – 1.2 – 1.6 – 2.0 mm
Datum/date: NVT / s.o / N/A
O.Ref: LDR
U.Ref: NVT / s.o / N/A
Ordernr / No de com./ Order no: NVT / s.o / N/A

CE
2814
14
2814/CPR/ANT0240214/01
EN 13479

Normen / Normes / Specifications:

EN 18273	:	S – Al 5356A
AWS A5.10	:	ER 5356

Chemische analyse / Analyse chimique / Chemical analysis:

Element	Si	Mg	Mn	Cr	Ti	Fe	Cu	Zn	Be	Al
Waarde Valeur min Value		4.50	0.05	0.05	0.06					
Waarde Valeur max Value	0.25	5.50	0.20	0.20	0.20	0.40	0.10	0.10	0.0003	Rest(e) Balance

Mechanische eigenschappen / Caractéristiques mécaniques / Mechanical specifications:

Rekgrens Limite élastique Yield strength Rp0,2 (MPa)	Treksterkte Résistance Tensile strength Rm (MPa)	Rek Allongement Elongation A5 (%)	Hardheid Dureté Hardness Hb
>110	> 250	> 17	70

* Wij verklaren dat het hierboven vermelde lastoevoegmateriaal, geleverd in het kader van uw in ref. vermelde bestelling, conform is met de hierboven vermelde technische specificaties.
* Nous certifions que le métal d'apport susmentionné, fourni dans le cadre de votre commande, voir réf., est conforme aux spécifications techniques susmentionnées.

* We declare that the above mentioned alloy, delivered according to your reference number, corresponds with the above mentioned specs.

L.Driesen
QA manager