Lastek Belgium n.v.
Industriepark Wolfstee
Toekomstlaan 50
2200 Herentals (Belgium)
☎: +32 (0)14/22.57.67 : +32 (0)14/22.32.91
info@lastek.be
www.lastek.be

Analyse certificaat EN 2.2 (EN 10204)
Relevé de contrôle EN 2.2 (EN 10204)
Test report EN 2.2 (EN 10204)

Product/produit/product: Lastifil 8003

Lotnr. / N°. de fabr. / Batch no: alle / tous / all
Diam.: 0.8 – 1.0 - 1.2 – 1.6 mm
Datum/date: NVT / s.o / N/A
O.Ref: MV
U.ref: NVT / s.o / N/A
Ordernr / No de com./ Order no: NVT / s.o / N/A

CE
0038
0038/CPR/ANT0240214
EN 13479

Normen / Normes / Specifications:

EN ISO 14343-A	:	G 23 12 L Si
AWS A5.9	:	ER 309L Si

Chemische analyse / Analyse chimique / Chemical analysis:

Element	C	Mn	Si	Cr	Ni	Mo	Fe
Waarde Valeur min Value		1.30	0.60	23.00	12.00	0.50	
Waarde Valeur max Value	≤ 0.025	2.00	1.00	25.00	14.00	0.50	Rest(e) Balance

Mechanische eigenschappen / Caractéristiques mécaniques / Mechanical specifications:

Rekgrens Limite élastique Yield strength Rp0,2 (MPa)	Treksterkte Résistance à la traction Tensile strength Rm (MPa)	Rek Allongement Elongation A5 (%)	Kerfslagwaarde Résilience Charpy V-notch value Av (J)
≥ 320	> 510	≥ 25	≥ 50 @ 21°C (+/-3°C)

* Wij verklaren dat het hierboven vermelde las toevoegmateriaal, geleverd in het kader van uw in ref. vermelde bestelling, conform is met de hierboven vermelde technische specificaties.

* Nous certifions que le métal d'apport susmentionné, fourni dans le cadre de votre commande, voir réf., est conforme aux spécifications techniques susmentionnées.
* We declare that the above mentioned alloy, delivered according to your reference number, corresponds with the above mentioned specs.



L.Driesen
QA manager