Lastek Belgium n.v.
Industriepark Wolfstee
Toekomstlaan 50
2200 Herentals (Belgium)
☎: +32 (0)14/22.57.67 : +32 (0)14/22.32.91
info@lastek.be
www.lastek.be

Analyse certificaat EN 2.2 (EN 10204)
Relevé de contrôle EN 2.2 (EN 10204)
Test report EN 2.2 (EN 10204)

Product/produit/product: Lastifil 802

Lotnr. / N°. de fabr. / Batch no: alle / tous / all

Diam. : 0.8 – 1.0 - 1.2 mm

Datum/date: NVT / s.o / N/A

O.Ref: MV

U.Ref: NVT / s.o / N/A

Ordernr / No de com./ Order no: Invoice no: NVT / s.o / N/A

Normen / Normes / Specifications:

EN 12072:	G 25 20
DIN 8556:	SG X12CrNi 25 20
AWS A5.9:	E 310

Chemische analyse / Analyse chimique / Chemical analysis:

Element	C	Mn	Si	Cr	Ni	P	S	Fe
Waarde Valeur min Value	0.07	2.50		24.00	19.00			
Waarde Valeur max Value	0.15	4.00	< 1.00	26.00	21.00	< 0.020	< 0.015	Rest(e) Balance

Mechanische eigenschappen / Caractéristiques mécaniques / Mechanical specifications:

Rekgrens Limite élastique Yield strength Rp0,2 (MPa)	Treksterkte Résistance à la traction Tensile strength Rm (MPa)	Rek Allongement Elongation A5 (%)	Kerfslagwaarde Résilience Charpy V-notch value Av (J)
380	600	30	100 @ 21°C (+/-3°C)

* Wij verklaren dat het hierboven vermelde lastoevoegmateriaal, geleverd in het kader van uw in ref. vermelde bestelling, conform is met de hierboven vermelde technische specificaties.
* Nous certifions que le métal d'apport susmentionné, fourni dans le cadre de votre commande, voir réf., est conforme aux spécifications techniques susmentionnées.
* We declare that the above mentioned alloy, delivered according to your reference number, corresponds with the above mentioned specs.



L.Driesen
QA manager