Lastek Belgium n.v.
Industriepark Wolfstee
Toekomstlaan 50
2200 Herentals (Belgium)
☎: +32 (0)14/22.57.67 : +32 (0)14/22.32.91
info@lastek.be
www.lastek.be

Analyse certificaat EN 2.2 (EN 10204)
Relevé de contrôle EN 2.2 (EN 10204)
Test report EN 2.2 (EN 10204)

Product/produit/product: Lastifil 807

Lotnr./ N° de fabr./Batch no: alle / tous / all
Diam. : 0.8 - 1.0 -1.2 – 1.6 mm
Datum/date: NVT / s.o./ N/A
O.Ref: MV
U.Ref: NVT / s.o./ N/A
Ordernr / No de com./ Order no: Invoice no: NVT / s.o./ N/A

CE
0343
14
0343/CPR/ANT0240214/01
EN 13479

Normen / Normes / Specifications:

EN ISO 14343-A	:	18 8 Mn
AWS A5.9	:	ER307

Chemische analyse / Analyse chimique / Chemical analysis:

Element	C	Mn	Si	Cr	Ni	Mo	P	S	Fe
Waarde Valeur min Value	0.06	6.50	0.65	18.50	8.00				Rest(e) Balance
Waarde Valeur max Value	0.09	8.00	0.95	20.00	9.20	<0.50	<0.02	<0.015	Rest(e) Balance

Mechanische eigenschappen / Caractéristiques mécaniques / Mechanical specifications:

Rekgrens Limite élastique Yield strength Rp0,2 (MPa)	Treksterkte Résistance à la traction Tensile strength Rm (MPa)	Rek Allongement Elongation A5 (%)	Kerfslagwaarde Résilience Charpy V-notch value Av (J)	Hardheid Dureté Hardness
> 350	> 600	>35	100 @ 21°C (+/-3°C)	190 Hb 400Hb (koudvervormd/ après écrouissage/ work hardened)

* Wij verklaren dat het hierboven vermelde lastoevoegmateriaal, geleverd in het kader van uw in ref. vermelde bestelling, conform is met de hierboven vermelde technische specificaties.
* Nous certifions que le métal d'apport susmentionné, fourni dans le cadre de votre commande, voir réf., est conforme aux spécifications techniques susmentionnées.
* We declare that the above mentioned alloy, delivered according to your reference number, corresponds with the above mentioned specs.

L.Driesen
QA manager