Lastek Belgium n.v.
Industriepark Wolfstee
Toekomstlaan 50
2200 Herentals (Belgium)
☎: +32 (0)14/22.57.67 : +32 (0)14/22.32.91
info@Lastek.be
www.Lastek.be

Analyse certificaat EN 2.2 (EN 10204)
Relevé de contrôle EN 2.2 (EN 10204)
Test report EN 2.2 (EN 10204)

Product/produit/product: Lastifil 852

Lotnr./ N° de fabr./Batch no: alle / tous / all

Diam.: 0.8 - 1.0 – 1.2 mm

Datum/date: NVT / s.o / N/A

O.Ref: MV

Ordernr / No de com./ Order no: NVT / s.o / N/A

Normen / Normes / Specifications:

EN ISO 14343	:	G 22 9 3 N L

Chemische analyse / Analyse chimique / Chemical analysis:

Element	C	Mn	Si	Cr	Ni	Mo	N	P	S
Waarde Valeur min Value				21.00	7.00	2.50	0.10		
Waarde Valeur max Value	≤0.02	<2.50	<1.00	24.00	10.00	4.00	0.20	≤0.03	≤0.02

Mechanische eigenschappen / Caractéristiques mécaniques / Mechanical specifications:

Rekgrens Limite élastique Yield strength Rp0,2 (MPa)	Treksterkte Résistance à la traction Tensile strength Rm (MPa)	Rek Allongement Elongation A5 (%)	Kerfslagwaarde Résilience Charpy V-notch value Av (J
≥ 450	≥550	≥ 20	~100 @ 20°C (+/-3°C)

* Wij verklaren dat het hierboven vermelde lastoevoegmateriaal, geleverd in het kader van uw in ref. vermelde bestelling, conform is met de hierboven vermelde technische specificaties.
* Nous certifions que le métal d'apport susmentionné, fourni dans le cadre de votre commande, voir réf., est conforme aux spécifications techniques susmentionnées.

* We declare that the above mentioned alloy, delivered according to your reference number, corresponds with the above mentioned specs.

L.Driesen
QA manager