Lastek Belgium NV
Industriepark Wolfstee
Toekomstlaan 50
2200 Herentals (Belgium)
☎: +32 (0)14/22.57.67 : +32 (0)14/22.32.91
info@lastek.be
www.lastek.be

Analyse certificaat EN 2.2 (EN 10204)
Relevé de contrôle EN 2.2 (EN 10204)
Test report EN 2.2 (EN 10204)

Product/produit/product: Lastifil 982

Lotnr. / N°. de fabr. / Batch no: alle / tous / all

Diam.: 1.0 - 1.2 – 1.6 mm

Datum/date: NVT / s.o / N/A

O.Ref: MV

U.Ref: NVT / s.o / N/A

Ordernr / No de com./ Order no: Invoice no NVT / s.o / N/A

Normen / Normes / Specifications:

AWS A5.14	:	ERNiCr-3
DIN 1736	:	SG NiCr20Nb

Chemische analyse / Analyse chimique / Chemical analysis (**):


Element	Al	C	Co	Cr	Cu	Fe	Mg	Mn	Mo	N	Nb	Ni	P
Waarde Valeur Value	0.070	0.035	0.010	19.590	0.010	0.920	0.023	2.940	0.050	0.010	2.330	75.500	0.003
Element	Pb	S	Si	Ta	Ti	V	W						
Waarde Valeur Value	0.005	0.002	0.130	0.005	0.290	0.020	0.020						

(**) Typische analyse / valeur typique / typical value

Mechanische eigenschappen / Caractéristiques mécaniques / Mechanical specifications: (**)

Rekgrens Limite élastique Yield strength Rp0,2 (MPa)	Treksterkte Résistance Tensile strength Rm (MPa)	Rek Allongement Elongation A5 (%)	Kerfslagwaarde Résilience Charpy V-notch value Av (J)
400	660	45	200 @ 20°C 70 @ -196°C

* Wij verklaren dat het hierboven vermelde lastoevoegmateriaal, geleverd in het kader van uw in ref. vermelde bestelling, conform is met de hierboven vermelde technische specificaties.
* Nous certifions que le métal d'apport susmentionné, fourni dans le cadre de votre commande, voir réf., est conforme aux spécifications techniques susmentionnées.
* We declare that the above mentioned alloy, delivered according to your reference number, corresponds with the above mentioned specs.



L.Driesen
QA manager